NAPOLEON
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

NH25

INVERTER

Renseignements sur le produit

Les thermopompes murales de la série NH25 de Napoléon sont parfaites pour une installation sans conduit dans toute demeure. Facile à utiliser, élégante et épurée, la série NH25 de Napoléon répondra à tous vos besoins de chauffage et de climatisation.

Jusqu'à -30 °C

6 ANS | GARANTIE LIMITÉE SUR LE COMPRESSEUR

6 ANS | GARANTIE LIMITÉE SUR LES PIÈCES

ENERGY STAR

Caractéristiques :

- Réfrigérant sans chlore R-410A
- Détecteur de fuites de réfrigérant
- Mode veille pour l'économie d'énergie
- Courroie de chauffage pour compresseur
- Filtre catalytique
- Mémorisation de la position des persiennes
- Fonction **Hyper Heat** permettant une opération à des températures aussi basses que **-30 ˚C / -22 ˚F**
- Jusqu'à **25 SEER**
- Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant
- Mémorisation de la position des persiennes
- Contrôles à autodiagnostic

Télécommande à distance

Mode veille
Vitesse de la soufflerie
Lumière DEL
Température des pièces
Marche/arrêt de l'unité

	NH25-12F	NH25-18F
Capacité de refroidissement (BTH/h)	12,000	17,000
Capacité de chauffage (BTH/h)	11,800	18,000
SEER	22.5	20
EER	12.5	12.5
HSPF	12	10.3
Fusible maximum	15	25
Tension	208-230/60	208-230/60
Bruit intérieur dB(A) : É / M / B	43-36-24	45/ - /26.5
Bruit extérieur dB(A)	56	57.5
Longueur max. des tuyaux (pi)	82'	98'
Élévation max. (pi/m)	33' /10m	66' /20m
Dimension tuyau réfrigérant	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Unité intérieure - largeur	32.87	38.98
- profondeur	7.80	8.58
- hauteur	11.02	12.40
Unité extérieure - largeur	31.5	33.27
- profondeur	13.11	14.29
- hauteur	21.81	27.64

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.

NAPOLÉON® EST MONDIALEMENT RECONNUE POUR SES PRODUITS DE QUALITÉ DEPUIS 1976

NAPOLEON
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

LES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES