



ÉCHANGEUR D'AIR
ÉLITE

DEPUIS 2010

Vos fenêtres sont embuées ?

Une maison qui respire, c'est la santé

Renouvelez l'air de votre maison
tout en conservant votre chaleur



airflow Ventilateurs à récupération de chaleur



AIR 125R



AIR 60R



AIR 130ES



AIR 205R



CARACTÉRISTIQUES ET RENDEMENT



	AIR 125R	AIR 60R	AIR 130ES	AIR 205R
Pression statique VS débit d'air	Pcm	Pcm	Pcm	Pcm
0,1 po (25 Pa)	139 (66 L/s)	74 (35 L/s)	161 (76 L/s)	222 (105 L/s)
0,2 po (50 Pa)	135 (64 L/s)	70 (33 L/s)	150 (71 L/s)	207 (98 L/s)
0,3 po (75 Pa)	131 (62 L/s)	64 (30 L/s)	137 (65 L/s)	193 (91 L/s)
0,4 po (100 Pa)	126 (60 L/s)	58 (27 L/s)	125 (59 L/s)	179 (84 L/s)
0,5 po (125 Pa)	122 (58 L/s)	53 (25 L/s)	111 (52 L/s)	165 (78 L/s)
0,6 po (150 Pa)	118 (56 L/s)	-	98 (46 L/s)	150 (71 L/s)
0,7 po (175 Pa)	113 (53 L/s)	-	84 (40 L/s)	135 (63 L/s)
Récupération de chaleur max.	81 %	78 %	77 %	81 %
Efficacité de récupération sensible 0°C / -25°C	(0°C) 77 % (-25°C) 60 %	(0°C) 70 % (-25°C) 65 %	(0°C) 74 % (-25°C) 65 %	(0°C) 77 % (-25°C) 68 %
Type de dégivrage	Recirculation (mode de fonctionnement sélectionnable)	Recirculation (mode de fonctionnement sélectionnable)	Recirculation (mode de fonctionnement sélectionnable)	Recirculation (mode de fonctionnement sélectionnable)
Dimensions H X L X P (po)	19 ³ / ₈ X 20 ³ / ₄ X 9 ³ / ₄	19 ¹ / ₄ x 17 ⁷ / ₈ x 18 ³ / ₄	17 ¹ / ₄ x 22 ³ / ₄ x 14	19 x 33 ⁵ / ₈ x 15
Raccords de conduits (po)	5	4	5	6
99-DET01	99-DET02	99-GBC03	99-GDXPL02	
Minuterie électronique avec fils 20/40/60	Minuterie électronique sans fil Wifi 20/40/60	Déshumidistat électronique modèle de base	Déshumidistat électronique modèle de luxe	



NOYAU GARANTI À VIE

- A Dégivrage par recirculation**
Une commande électronique ouvre et referme le registre pour prévenir toute accumulation de glace dans l'appareil.
- B Deux filtres à haute efficacité**
Les filtres protègent le noyau échangeur de chaleur. Facile à retirer, facile à remplacer.
- C Noyau échangeur de chaleur en aluminium GARANTI À VIE**
Cet échangeur de conception brevetée, entièrement en aluminium, transmet une quantité maximale de chaleur à l'air neuf.
- D Deux moteurs**
Munis de roulements à billes pour une durée de vie prolongée et sans entretien, les deux moteurs sont peu bruyants et offrent une fiabilité hors pair.

GARANTIE 7 ANS
sur les moteurs

GARANTIE 5 ANS
sur les pièces



Votre spécialiste au résidentiel

1063, boul. Thibeau
Trois-Rivières QC G8T 7B3
819 376-2479 (AIR9)

www.echangeurdairelite.ca

RBQ : 5658-8817-01



INSTALLATION
LA TUQUE • SHAWINIGAN • TROIS-RIVIÈRES • VICTORIAVILLE • DRUMMONDVILLE